




INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA
KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELST STAHL- FLACHKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M4	0.5 - 2	5.9	6	9	0.8	10.5	6	5

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 5	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6800	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1	 VALORI AL TAGLIO (N) 1500
---	--	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

15/01/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITTGM04C

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it