








INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA
KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- FLACHKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	
M4	2 - 3.5	5.9	6	9	0.8	12	6	5

MATERIAL: STEEL ZINC PLATED CR III

 MAX TIGHTENING TORQUE (Nm) 5	 PULL-OUT FORCE (N) 6800	 TORQUE TO TURN (Nm) 1	 SHEAR FORCE (N) 1500
---	--	--	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

09/03/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITTGM04L

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it