




**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI - TESTA TONDA**  
**KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - FLAT HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES - TÊTE CYLINDRIQUE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT - FLACHKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIDADAS - CABEZA PLANA**



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	<b>S</b> GRIP	<b>D</b> +0,07/-0,1	 +0,1/-0	<b>T</b> +/-0,5	<b>K</b> +/-0,15	<b>L</b> +/-0,5	<b>I</b> ~	 Nm
M6	0.5 - 3	8.9	9	12.3	1.3	15.5	9.2	15

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

 <b>COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)</b> 15	 <b>CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)</b> 16500	 <b>TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)</b> 4,5	 <b>VALORI AL TAGLIO (N)</b> 3000
--	---	---	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

15/01/2025

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85IXITTGM06C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it