


**INSERTI FILETTATI SEMIESAGONALI CIECHI - TESTA RIDOTTA**

**SEMI-HEXAGONAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK H.**

**INSERTS FILETÉS SEMI-HEXAGONAUX BORGNES - TÊTE RÉDUITE**



**BLINDNIETMUTTERN TEILSECHSKANT GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF**

**TUERCAS REMACHABLES SEMI-HEXAGONALES CIEGAS - CABEZA REDUCIDA**







K dopo la posa  
K after setting



	GRIP	SW1 +0,01/-0	SW +0,07/-0,1	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I	
M8	3,5 - 5,0	11	10,9	12	0,65	27	18	20

**MATERIAL: STAINLESS STEEL A2**

 MAX TIGHTENING TORQUE (Nm) 20	 PULL-OUT FORCE (N) 25000	 TORQUE TO TURN (Nm) 4,5	 SHEAR FORCE (N) 4400
--	---	--	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

08/09/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

**85IXIERSECM08L**

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it